

FULL-HEIGHT TURNSTILES GLASSGO-S

GlassGo-S to szklana bramka przeznaczona do zastosowań wewnętrznych, w których wymagana jest integracja z systemem kontroli dostępu. Ta bramka dla pieszych połączona ze szkła i elementów ze stali nierdzewnej. W rezultacie mamy oszczędny produkt o estetycznym wykonaniu. Ten typ bramki może być doskonałą alternatywą dla drzwi obrotowych. Unikalne cechy tego modelu: skrzydła z litego szkła, oświetlenie pasowe LED, sygnalizacja RGB przejścia na dolnym progu oraz obecność czujników do wykrywania przejścia pieszego w niewłaściwy sposób.



BRAMKA GLASS GO-S CHARAKTERYZUJĘ SIĘ WYJĄTKOWYM DESIGNEM ORAZ WYSOKIM POZIOMEM BEZPIECZEŃSTWA KONTROLOWANEGO OBSZARU

 **20**
os./min
PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEJŚCIA

 **630**
mm
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA

 **41**
KLASA OCHRONNOŚCI

 AUTOMATYCZNA

 DWUKIERUNKOWA

MOŻLIWA KONTROLA:



System kontroli dostępu;



Panel przyciskowy;

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach

SPECYFIKACJA ELEKTROTECHNICZNA:

- Napięcie:
 - AC (100-240)V, 50/60Hz;
 - DC 12 V;
- Maksymalny pobór mocy 155 W przy przejściu

ZALETY

- Automatyczna
- Dwukierunkowa
- Wysoka jakość w korzystnej cenie
- Wyposażony w czujniki wykrywające nieprawidłowe przejście (alarm)
- Estetyczny wygląd wzmocniony wskaźnikiem RGB przejścia na dolnym progu i białymi diodami LED na pasie
- Możliwość połączenia z dowolnym systemem kontroli dostępu
- Niskie zużycie energii
- Cicha praca systemu
- Szeroka gama akcesoriów

STANDARD

- Wskaźnik RGB przejścia na dolnym progu
- czujniki, które wykrywają przejście pieszego w niewłaściwy sposób,
- pilot zdalnego sterowania
- alarm dźwiękowy przy nieuprawnionym przejściu

OPCJE

- Białe oświetlenie LED (7szt)
- Integracja ze wszystkimi systemami kontroli dostępu na żądanie (np. licznik przejazdów, czytniki RFID/ zbliżeniowe/biometryczne, wrzutnik monet, przycisk, Kod kreskowy i czytniki kodów QR)
- Pilot zdalnego sterowania
- Aplikacja OEM/Logo
- Funkcja UPS



GLASSGO - S

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Średnica, mm	1442
Wysokość, mm	2306
Waga, kg (nie więcej niż)	370

MATERIAŁY

Standardowa obudowa	Stal szorstkowana AISI 304
Dodatkowa obudowa	Stal szorstkowana AISI 316 Polerowana stal AISI 304 Polerowana stal AISI 316 Malowanie proszkowe RAL

