

BRAMKI WYSOKIE - STADIONOWE

SESAME BASIC - L

Y type rotor

Sesame Basic-L to lżejsza wersja bramki Sesame. Wyróżnia się łatwą w montażu konstrukcją i mniejszymi gabarytami. Mechanizm bramki, jak również materiały użyte do jej produkcji zapewniają taką samą niezawodność i trwałość oraz możliwość modyfikacji jak w przypadku bramki Sesame. Bramka ta jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania we wszelakich konstrukcjach.

**20**
pers./min
PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEJŚCIA**650**
mm
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA**IP 41/65***
POZIOM OCHRONY**MECHANICZNA****DWUKIERUNKOWA**

*Pierwsza wartość jest standardowa, wszystkie inne dostępne na żądanie.

Zalety

- Dwukierunkowa mechaniczna bramka wysoka ze wspomaganie przejścia
- Wysoka jakość za przystępną cenę
- Stabilna i wytrzymała obudowa idealna do zastosowania w obszarach o dużym natężeniu ruchu
- Możliwość podłączenia urządzeń kontroli dostępu każdego typu
- Niskie zużycie prądu
- Bardzo ciche działanie
- Bramka przystosowana do montażu wewnątrz i na zewnątrz

Możliwe warianty

- SESAME BASIC Y 120°
- SESAME BASIC X 90°
- SESAME
- SESAME TWIN

Standard

- Dwustronne piktogramy LED
- Panel sterownia
- Podłączenie zasilania z akumulatora
- Wspomaganie przejścia

Opcje

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski, czytnik kodów kreskowych i QR)
- Podgrzewacz w przypadku montażu na zewnątrz (dla ochrony elektroniki przed mrozem) – umożliwia pracę bramki w temp. do -25° C
- Moduł elektroniczny załączający automatycznie funkcje antypaniki w przypadku braku zasilania (otwarcie bramki)
- Możliwość zamówienia w wariantach podwójnym

Specyfikacja techniczna

Szerokość, mm	1420
Długość, mm	1158
Wysokość, mm	2300
Waga, kg (nie więcej niż)	375
Mechanizm	Serwonapęd

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu



Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

Specyfikacje elektryczne:

- Napięcie:
 - z AC 230V, 50/60Hz;
 - z źródła prądu 12 V;
- Maksymalny pobór mocy 55W na przejście

Zakres temperatur:

- Standard +1°C do +40°C, przy IP41
- Opcjonalnie -20°C do +55°C, przy IP65

Materiały

Standardowa obudwa	Szlifowana stal nierdzewna AISI 304
Dostępne obudowy	Szlifowana stal nierdzewna AISI 316 Polerowana stal nierdzewna AISI 304 Polerowana stal nierdzewna AISI 316 Malowana proszkowo RAL

Obszary instalacji:

- Instytucje rządowe
- Bazy militarne
- Elektrownie jądrowe
- Zakłady Produkcyjne
- Obszary komercyjne
- Instytucje finansowe
- Teren lotniska
- Centra biznesowe (biurowe)
- Hotele
- Kompleksy sportowe
- Tereny rekreacyjne
- Obszary miejskie
- Instytucje edukacyjne
- inne







