

BRAMKI UCHYLNE elektromechaniczna

Gate TS 15

Bramki uchylnie znajdują zastosowanie w obiektach o zróżnicowanym charakterze architektonicznym, a dzięki dużej liczbie dostępnych wymiarów, można stosować je również jako przejścia dla niepełnosprawnych.

Tak jak w przypadku bramek obrotowych (tripodów), kontrola bramek może odbywać się poprzez panel ręczny bądź systemy kontroli dostępu różnych typów.

Bramki uchylnie często stosowane są jako dopełnienie innych typów bramek, aby zapewnić pełną funkcjonalności przejścia i kontroli ruchu pieszych.



650/900
mm

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA

IP 41-65 *

KLASA OCHRONNOŚCI

Zalety

- Dwukierunkowa elektromechaniczna bramka uchylna
- Wysoka jakość za przystępną cenę
- Stabilna i wytrzymała obudowa idealna do zastosowania w obszarach o dużym natężeniu ruchu
- Możliwość podłączenia urządzeń kontroli dostępu każdego typu
- Niskie zużycie prądu
- Bardzo ciche działanie
- Bramka przystosowana do montażu wewnątrz
- **Możliwe warianty**
 - Gate 15 Gibont 900 mm ramię

Standard

- Piktogram wyświetlacz diodowy kolor Zielony stan przejścia, kolor czerwony zakaz przejścia
- Podłączenie zasilania z akumulatorem (podtrzymanie napięcia w przypadku braku prądu)

Opcje

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski ewakuacyjne, czytnik kodów kreskowych i QR)
- Moduł elektroniczny załączający automatycznie funkcje antypaniki w przypadku braku zasilania (otwarcie bramek)

BRAMKI UCHYLNE elektromechaniczna Gate 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość przejścia , mm	900 standard
Średnica słupka, mm	90
Wysokość, mm	1000
Waga, kg (nie więcej niż)	20
Mechanizm	Elektromechaniczny

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu

Panel przyciskowy

W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana w obu kierunkach.

Parametry elektrotechniczne:

- Napięcie:
 - AC 100-240V, 50/60Hz
 - DC 12V
- Maksymalne zużycie prądu przy przejściu 50W

Wykonanie

Standardowa obudowa	Stal nierdzewna szczotkowana AISI 304
---------------------	---------------------------------------

Dostępne opcje obudowy

Stal szczotkowana AISI 316
Stal polerowana AISI 304
Stal polerowana AISI 316
Stal malowanie proszkowe RAL

Zastosowanie:

- Instytucje Rządowe
- Bazy Wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Instytucje finansowe
- Lotniska
- Centra biznesowe
- Hotele
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Obszary miejskie

Przygotowanie do montażu:

- Wymiary fundamentu:
 - wysokość: 300mm
 - długość: 325mm
 - szerokość: 325mm
- Kable wychodzące z fundamentu muszą mieć co najmniej 1m zapasu
- Kabel komunikacyjny 1x skrętka FTP 8x0,22 (0,5 mm²)
- Kabel zasilający 3x1,5mm²

BRAMKI UCHYLNE elektromechaniczna Gate 15



