

Bramowy Wykrywacz Metalu Model UB 800

- ✧ 33 strefy kontroli
- ✧ Akumulator wspomagający MBSU

♦ Odpowiednia do użytku zewnętrznego:



- ✧ Szerokość przejścia 76cm (mniej fałszywych alarmów dla szerszych pasażerów)
- ✧ Nieszkodliwy dla kobiet w ciąży i rozruszników serca

♦ Standardy i certyfikaty

ISO9001 • ISO14001 • HSMS18001 • CE, IP 55
Certyfikat Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego, Centrum Inspekcji Jakości Produktów
Elektronicznych Police Policji EN50082-1
Bezpieczeństwo elektryczne: EN60950
Standard przeciw interferencji: EN50082-1

- ✧ technologia DSP, automatyczna kalibracja
- ✧ Konstrukcja zabezpieczająca przed warunkami atmosferycznymi (Osłona aluminiowa)
- ✧ Wyświetlacz LCD

♦ Specyfikacja techniczna:

Prąd elektryczny: AC 230 V 50/60Hz

Moc: 8W

Środowisko pracy: -20°C~+45°C

Masa brutto: 70kg

Rama zewn.: 2210mm (h) x 880mm (w) X 600mm (d)

Rama wew.: 2010mm (h) X 760mm (w) X 600mm (d)

♦ Dane:

Procedura autodiagnostyki

Wewnętrzny akumulator MBSU, transfer mocy w czasie

Konstrukcja modułowa dla łatwego serwisowania

Automatyczne dostosowanie do środowiska pracy

Auto-skanowanie interferencji otoczenia na miejscu

Przyjazny dla użytkownika interfejs LCD

Obsługa: zdalna

Dwa lub cztery grupy świateł LED na obu panelach:

alarm odpowiada wzrostowi człowieka

Strefa wykrywania: pojedyncza, 8,16,24 stref (33,45 stref opcjonalnie)

U góry: Wykrywanie zacisków

Na dole: Wykrywanie dużych przedmiotów metalowych: nóż, pistolet, oraz miedzi, aluminium, cynku (ponad 150 g), ignorowanie metalu w guzikach spodni, butach

Odporność na wstrząsy, aby uniknąć fałszywych alarmów

Alarm dźwiękowy i świetlny

Inteligentne liczniki przejść i alarmów, obliczające przejścia i powstałe alarmy.

Zabezpieczenie przed ingerencją : obsługa programu jest chroniona hasłem.

Regulacja częstotliwości pracy---eliminacja potencjalnych efektów z urządzeń RTG, radio i innych źródeł interferencji elektrycznej

Połączenie z komputerem, kamerą, bramką obrotową (Opcja)