

SA200P Stacjonarny termometr na podczerwień



- Bardzo dokładny pomiar już od 1-20 cm
- Wyświetlacz LED wskazujący monitorowaną temperaturę w czasie
- Wysokiej klasy komponenty: oryginalny detektor podczerwieni Melexis importowany z Belgii, wysoka precyzja, stabilne działanie i niezawodna jakość
- Kontrola temperatury ludzkiego ciała: zintegrowany, wysoce precyzyjny, miniaturowy, 24-godzinny, dynamiczny monitor temperatury ciała na podczerwień
- Stały czujnik temperatury na podczerwień mierzący temperaturę na nadgarstku lub czole
- Głosowe komunikaty informacyjne: np.: "twoja temperatura jest normalna" z czerwonym wskaźnikiem LED alarmującym o nieprawidłowej temperaturze.
- Dokładny pomiar temperatury w otoczeniu do -10°C
- Solidna i trwała budowa wykonana z metalu, odporna na deformacje lub uszkodzenia.
- Zapobieganie fałszywym alarmom wysokiej temperatury: Inteligentny program do pomiaru temperatury STM zapobiega fałszywym alarmom spowodowanym wysoką temperaturą otoczenia i bezpośrednim światłem słonecznym.



SA200P to bezobsługowy termometr do pomiaru temperatury z użyciem podczerwieni, który wykorzystuje unikalną, bezdotykową technologię wykrywania temperatury ludzkiego ciała poprzez pojedynczy punkt na powierzchni nadgarstka lub czoła badanej osoby. Urządzenie to może być używane samodzielnie lub może być zintegrowane z przejściami do wykrywania metali, zwykłymi drzwiami, systemami kontroli dostępu, urządzeniami do dezynfekcji lub innymi instalacjami, które wymagają zintegrowanych funkcji pomiaru temperatury.

Posiada funkcję głosowego ostrzegania o nieprawidłowej temperaturze ciała i może skutecznie zapobiegać przenoszeniu chorób na dużą skalę. Urządzenie może znaleźć szerokie zastosowanie do monitorowania temperatury w zakładach penitencjarnych, sądach, szkołach, szpitalach, urzędach, na dworcach komunikacyjnych, w halach wystawowych, podczas dużych imprez, oraz w wielu innych miejscach o dużej i małej powierzchni

Gwarancja	2 lata gwarancji i 10 lat dostępności części zamiennych
Wyświetlacz	Zielone/czerwone wskaźniki świetlne LED, niewielki wyświetlacz LED
Zasilanie elektryczne:	AC100V~240V 50/60Hz
Moc	<8W
Środowisko użytkowania	-10°C~ +40°C
Wilgotność powietrza	0 -95%, bez kondensacji
Napięcie robocze	12V
Prędkość pomiaru	<1s
Dokładność pomiaru	±0,3
Odległość pomiaru	1-20 cm.
Wymiary obudowy	166mm (wys.)*115mm (szer.)*34mm (głęb.)
Ciężar netto (urządzenie)	600 g
Wielkość opakowania	210mm (wys.)*180mm (szer.)*40mm (głęb.)
Ciężar brutto (urządzenie)	1 kg

