

ONYX - S

Ergonomiczna konstrukcja ze stylowymi ramionami to podstawowa cecha tej bramki. Pochylony odporny na Zarysowania szklany blat nadaje tej bramce futurystyczny wygląd, dzięki czemu jest stylowym elementem architektonicznym pasującym do każdego nowoczesnego wnętrza. Onyx-S jest wyposażony w automatyczny bi-kierunkowy serwonapęd z solidną blokadą systemu bramki Onyx-S są w stanie działać niezawodnie i wydajnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Onyx-S ma solidną piastę z ramionami ze stali nierdzewnej i w pełni automatyczny system antypaniki, gdzie w przypadku niebezpieczeństwa, ramiona się automatycznie opuszczają i użytkownicy mogą swobodnie przechodzić bez przeszkód.



Bramki obrotowe z serii Onyx



60
os/min

WOLNE PRZEJŚCIE



25
os/min

PRZEPUSTOWOŚĆ PRZEJŚCIA



600
mm

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA



41

KLASA OCHRONNOŚCI



OPADAJĄCE RAMIE



SERWONAPĘD



DWUKIERUNKOWA

Zalety

- Ergonomiczny kształt ze stylowymi liniami
- Napędzany serwonapędem z antypaniką
- Funkcja antypaniki z automatycznym opuszczaniem ramion
- Udana połączenie przystępnej ceny i wysokiej jakości
- Integracja z dowolnym rodzajem systemów kontroli dostępu i ID
- Niskie zużycie energii
- Cicha praca
- Może być montowany na platformie mobilnej z rampą
- Szeroka gama akcesoriów
- 4 wskaźniki LED
- Akumulator
- Miejsce na czytniki RFID pod górną szybą

Opcje

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki RFID / biometryczne / zbliżeniowe, akceptor monet, przyciski, czytnik kodów kreskowych i QR)
- Platforma mobilna CartPoland
- alarmy zabezpieczające nieautoryzowane przejście
- Pilot do obsługi kontroli dostępu
- alarmy
- Alarm zabezpieczający teren przed nieautoryzowanym przejściem

Specyfikacja techniczna:

Szerokość, mm	825
Długość, mm	790
Wysokość, mm	1075
Mechanizm	Serwonapęd

Możliwa kontrola:



System kontroli dostępu;



Panel przyciskowy;

Specyfikacja elektryczna:

- Zasilanie:
 - AC (100-240)V, 50/60Hz;
 - DC 12 V;
- Maksymalne zużycie prądu przy przejściu 55W;

Zakres temperatury otoczenia:

- Standard: od +1°C do +40°C do IP41

Materiały:

Standardowa obudowa	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304
Dodatkowa obudowa	Stal szczotkowana SS AISI 316 Polerowana SS AISI 304 Polerowana SS AISI 316 Malowanie proszkowe RAL
Ramiona	Odlew aluminiowy z ramionami ze stali nierdzewnej

Zastosowanie:

- Instytucje rządowe
- Bazy wojskowe
- Elektrownie
- Fabryki
- Obiekty użyteczności publicznej
- Instytucje finansowe
- Lotniska
- Centra Biznesowe
- Hotele
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Obszary miejskie
- Szkoły
- Inne

