



# CP-H318

KARTA KATALOGOWA

---

Nasze innowacyjne urządzenie stanowi niezastąpione wsparcie w kontroli dostępu w miejscach o najwyższym poziomie zabezpieczenia wewnątrz budynków. To zaawansowane urządzenie oferuje rozszerzone możliwości, dostosowując się do różnorodnych potrzeb użytkowników.



BRAMKI OBROTOWE . EU

# CP-H318

## Przykładowe Zastosowania:



Kontrola Biletowa i Zarządzanie  
Uprawnieniami



Zabezpieczenie Instytucji  
Państwowych



Transport Lotniczy i Morski




Punkty Kontroli Dla Personelu



Kontrola Dostępu i Ewidencja  
Czasu Pracy



Sektor Kultury i Rozrywki



### Informacje:

- Długość bramki: 1500 mm
- Szerokość bramki: 120 mm
- Wysokość bramki: 980 mm
- Szerokość przejścia: 550-900 mm
- Zasilanie: 110 V / 220 V 50 / 60 Hz
- zasilanie 24 V
- Napięcie: AC (100-240)V, 50/60HZ;



## Funkcje:



PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA: 30-35 OSÓB / MIN



AUTOMATYCZNE KALIBROWANIE



IŁOŚĆ CYKLI PRZED  
AWARIĄ: 5 000 000 (MCBF)



PRACA DWUKIERUNKOWA  
WEJŚCIE- WYJŚCIE



MECHANIZM SIŁOWNIK



FUNKCJA ANTYPANIKI



5-10 PAR CZYJNIKÓW



OŚWIETLENIE LED



MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY POD  
KLIENTA

## OPCJE

- Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski ewakuacyjne, czytniki kodów kreskowych i QR
- Radio kontroler (Bezprzewodowy)
- Pilot na kablu
- Wyświetlacz LED
- Możliwość instalacji akumulatora





## Dostępne opcje wykończenia:


STAL NIERDZEWNA SZLIF RAL 304



WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9005:




WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9003



WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 6002



WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 7016



WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 3020



## Wymiary Bramki

