

# SZLABAN CP-29 z ramieniem do 6m

Wykonanie obudowy	Stal węglowa, 1,5mm
Wykonanie ramienia	Profil aluminiowy malowany na biało, od 3 do 6m
Czas otwarcia	1,5s ~ 6s programowalne
Typ silnika	Bezsztuczkiowy
Zasilanie	100~240 VAC ±10%, 50-60 Hz max. 200W
Zasilanie silnika	24VDC
Wejścia sterujące	Otwórz, zamknij, stop-sterowane 12V
Wejścia zabezpieczające	2x wejście zabezpieczające (foto lub detektor pętli)
Żywotność	3,000,000 cykli
Wymiary, wys./szer./dł.	1000 / 330 / 280 mm
Stopień ochrony	IP 54
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Waga	~ 38 Kg

#### Przygotowanie do montażu

- ❖ Zalecane wymiary fundamentu:
  - wysokość min. 300mm
  - szerokość 370 mm
  - długość 320 mm
- ❖ Kable wychodzące z fundamentu powinny mieć 1,5m zapasu
- ❖ Kabel komunikacyjny 2x FTP 4x2x0.5mm<sup>2</sup>
- ❖ Kabel zasilający 3x 1.5mm<sup>2</sup>

- **STEROWANIE:** możliwość sterowania szlabanem dowolnym systemem kontroli dostępu (sterowanie napięciem 12VDC)
- **ZABEZPIECZENIA:** dwa wejścia zabezpieczające pozwalają na podłączenie różnych form zabezpieczenia szlabanu - fotokomórki, detektor pętli indukcyjnych i inne
- **BEZPIECZNY:** szlaban posiada funkcję anty uderzeniową, w przypadku napotkania przeszkody ruch ramienia zostanie odwrócony
- **ŁAWY MONTAŻ:** szlaban wyposażony jest w ruchome elementy montażowe co pozwala montować go na różnych fundamentach lub w zamian za szlaban dowolnego producenta
- **WIDOCZNY:** ramię szlabanu i górna pokrywa obudowy wyposażone są w sygnalizację świetlną LED (czerwony/zielony)
- **SZYBKI:** czas otwarcia / zamknięcia szlabanu można regulować w zakresie od 1,5s do 6s
- **WYTRZYMAŁY:** szlaban przeznaczony jest do pracy intensywnej
- **AKCESORIA:** szlaban standardowo wyposażony jest w dwa zaprogramowane piloty, regulowaną podporę ramienia, elementy montażowe szlabanu i ramienia oraz ramię aluminiowe z oświetleniem



Wszelkie prawa zastrzeżone, Copyright 2024 by Cartpoland Sp. z o.o. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów, wymaga pisemnej zgody. Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kompletacji oraz zmiany kolorów produktów. Zamieszczone zdjęcia produktu są poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistości

